



Controle PTZ via rede IP

NCM: 8529.9090

Código: AC0115



Operação de múltiplas câmeras, Joystick/Teclado/Display, Conector RJ45

Este dispositivo de controle de posicionamento de câmeras PTZ opera diretamente conectado via rede IP, ou seja, é tratado como mais um elemento da rede de dados. Opera individualmente cada câmera PTZ da rede através do protocolo padrão Onvif. É indicado para aplicações que exigem controle ágil de câmeras PTZ, multiplicidade de câmeras, multiplicidade de operadores, robustez e simplicidade na operação de monitoramento.

O equipamento pode selecionar e controlar uma determinada câmera PTZ, selecionada dentro de um grupo de câmeras previamente registradas por administrador. A seleção de câmera é rápida e pode ser realizada a qualquer momento por meio do conjunto teclado/display existente.

O controle instantâneo do posicionamento PTZ é realizado pela atuação do operador através de Joystick e/ou atuação conjunta do teclado. Botões individuais de controle de Foco, Zoom e abertura da Iris também são previstos no conjunto.

Posicionamento e funções pré-programadas (Presets, Patrol e Pattern) das câmeras PTZ podem ser facilmente disparadas através de teclas específicas, integrando de forma ágil procedimentos e rotinas da operação de monitoramento.

Caso necessário, vários dispositivos AC0115 podem ser conectados na mesma rede IP, permitindo assim controle de câmeras PTZ de forma simultânea por diferentes operadores. De outra forma, a distribuição de dispositivos AC0115 na rede possibilita criar diferentes localidades de controle de câmeras PTZ, inclusive remotas, ampliando as possibilidades da operação de monitoramento para além das barreiras físicas impostas por cabeamento tradicional.

O dispositivo conta ainda com configurador web, e permite realizar diversas funções úteis tais como localização de câmeras Onvif na rede, seleção de câmeras, além de diversas configurações do próprio equipamento e de rede.

Controle PTZ via rede IP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Integração	Onvif 2.4
Configuração	Via Web-Browser embarcado (IE 7.0, Firefox, Chrome, Safari)
Certificações	CE, FCC, RoHS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação	12VDC $\pm 10\%$ /802.3af (PoE)
Consumo de Corrente	1000 mA (Max)
Adaptador AC	90-240 Vac/50-60Hz/0,5A; incluído

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Gabinete	Metálico com pintura epoxy
Dimensões	319mm x 180mm x 62mm
Peso	3kg
Conexão de Rede	RJ45 (10/100)
Conexão Serial RS232	DB9 macho
Alimentação	Conector P4 fêmea

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Armazenamento	De -10°C a 60°C
Umidade de Armazenamento	0% a 90%
Temperatura de Operação	De 0°C a +55°C
Umidade de Operação	20% a 80%

*Fonte de alimentação não inclusa.

Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br



www.mtwbrasil.com.br