



Câmera IR (IP55)

NCM: 85258012

Código: VM0815



CCD de 1/3\"/>

A VM0815 permite a captação de imagens em condições desfavoráveis de iluminação e proporciona imagens nítidas mesmo na total escuridão. Indicada para monitorar ambientes internos industriais, de edifícios, órgãos públicos, escolas, empresas e residências, apresenta grau de proteção IP55 contra poeira e jatos de água, com corpo em estrutura plástica.

Esta câmera analógica com iluminação infravermelha apresenta um alcance de até 20 m em condições de iluminação reduzida, lente fixa de 3.6 mm e resolução real de 700 TVL que proporcionam melhor qualidade de imagem e nitidez dos detalhes.

A integração de funções essenciais tais como chaveamento Dia/Noite, Balanço de Branco, Compensação de Luz de Fundo e Controle Automático de Ganho permitem o emprego versátil e seguro deste equipamento em uma diversidade de situações encontradas em ambientes internos.

Câmera IR (IP55)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Colorida/Monocromática
Sistema	NTSC/PAL
Dispositivo	1/3" CMOS
Elementos de Imagem	756(H)x504(V)
Resolução	700 TVL
Iluminação Mínima	0 Lux
Alcance IR	Até 20 m
Frequência Vertical	NTSC: 60Hz; PAL: 50Hz
Frequência Horizontal	NTSC: 15.734KHz; PAL: 15.625KHz
Relação Sinal/Ruído	>50dB
Velocidade do obturador	NTSC: 1/60 – 1/100.000s; PAL: 1/50 – 1/100.000s
Lentes	3,6 mm
Dia e Noite (Day/Night)	Automático
Balanco de Branco (WB)	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Controle de Ganho (AGC)	Automático
Correção de Gamma	Automático
Filtro de Luz	Duplo filtro automático (IR-Cut)
Saída de Vídeo	Vídeo Composto 1V p-p, 75Ω

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação	12VDC $\pm$ 10%
Consumo de Corrente	500 mA (Max)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Gabinete	Plástico ABS
Suporte	Plástico ABS
Dimensões	Ø95mm x 70mm
Grau de Proteção	IP55
Peso	220g
Saída de Vídeo	Conector BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Armazenamento	De -10°C a +60°C
Temperatura de Operação	De -10°C a +50°C

* Fonte de alimentação não inclusa.

Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br



www.mtwbrasil.com.br