

Câmera IP 2 Megapixel IR Protegida

NCM: 85258019

Código: VM0520



Sensor CMOS 1/2.8\", lente 3,6 mm, iluminação infravermelha para 30m, IP67

Permite a captação de imagens em condições desfavoráveis de iluminação e proporciona imagens nítidas mesmo na total escuridão. Indicada para monitorar ambientes internos de áreas industriais, edifícios, órgãos públicos, escolas, empresas e residências.

Apresenta grau de proteção IP67 contra poeira e jatos de água, corpo em liga metálica que confere maior resistência às intempéries.

Construção no padrão IK10 adiciona capacidade para anti-vandalismo.

Esta câmera IP com iluminação infravermelha apresenta um alcance de até 30m em condições de iluminação reduzida, lente fixa de 3,6mm e resolução de 2 Megapixel 1920(H)×1080(V), proporcionando qualidade de imagem e nitidez dos detalhes para atender de forma versátil diversas aplicações de monitoramento.

A integração de funções essenciais tais como chaveamento Dia/Noite, Faixa dinâmica larga (WDR), Alimentação pela rede (PoE), Informações na Tela (OSD) e Configurações via Web-Browser permitem o emprego deste equipamento em rede TCP/IP de forma versátil e segura em uma diversidade de situações encontradas em ambientes internos e externos.

Este modelo integra ainda funções de gerenciamento da imagem tais como detecção de movimento, máscara de privacidade, espelhamento, "snapshot", entre outras.

Esta câmera pode se integrar e interoperar com outros equipamentos e sistemas VMS via protocolo padrão Onvif ou via integração direta suportada pelo software interno.

Especificações Técnicas

CÂMERA	
Sensor de imagem	CMOS de 1/2.8"
Pixels efetivos	1920 (H) ×1080 (V) 2Megapixel
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador eletrônico	Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s
Iluminação mínima	0.002 Lux @F1.6
Distância IR	30 m
IR On/Off Controle	Auto/Manual
IR LEDs	3
Pan/Tilt/Rotação	Horizontal: 0°–355° Vertical: 0° –65° Rotation: 0°–355°
Sinal/Ruído	Maior do que 56 dB
LENTE	
Distância Focal	3.6 mm
Abertura máxima	F1.6
Ângulo de visão	3.6 mm: Horizontal:87° Vertical: 46° Diagonal: 104°
ANALÍTICO	
Geral	Intrusão; tripwire
VÍDEO	
Compressão	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Taxa de quadros	Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps)
Capacidade de Streaming	2 streams
Resolução	- 1080p (1920 × 1080) - 1.3M (1280 × 960) - 720p (1280 × 720) - D1 (704 × 576/704 × 480) - VGA (640 × 480) - CIF (352 × 288/352 × 240)

Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits de vídeo	H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps
Dia/noite	Automático (ICR) / Colorido / P/B
Compensação da luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120dB)
Balanco de branco	Automático / natural / poste de luz / externo / manual / personalizado regional
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	3D DNR
Detector de movimento	OFF/ON (4 áreas, retangular)
RoI	Sim (4 áreas)
Iluminação Inteligente	Sim
Rotação da imagem	0° / 90° / 180° / 270° (suporta 90° / 270° com resolução de 1080p)
Espelhamento	Sim
Máscara de privacidade	4 áreas
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolo	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Interoperabilidade	ONVIF(Profile S/Profile G); CGI;P2P;Milestone;Genetec
Usuários	Até 20 usuários
Armazenamento	FTP; Micro SD Card (suporte de max. 256 GB); NAS
Visualizador da Web	IE, Chrome, Firefox
Celular	IOS; Android
CERTIFICAÇÃO	
Certificações	- CE-LVD: EN60950-1 - CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU - FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B - UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07


Para mais informações sobre o produto contate: suporte@mtwbrasil.com.br

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Fonte de Alimentação	12 V DC / PoE (802.3af)
Consumo de Energia	< 5.4W
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura de Operação	-40°C to +60°C
Umidade de Operação	Menor que 95%
Condições de armazenamento	-40°C a 60°C
Grau de Proteção	IP67, IK10
ESTRUTURA	
Corpo	Liga Metálica
Dimensões	81 mm × Φ109.9 mm
Peso Líquido	0.35 kg
Peso Total	0.48 kg

Dimensões (mm)

mm [inch]



Para mais informações sobre o produto contate: suporte@mtwbrasil.com.br